

Lave-linge TOP

BTW L65230 FR

UN LAVE LINGE IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel

**TURN&GO: LA SIMPLICITÉ**

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !

**RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ**

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.

**LE CÔTÉ PRATIQUE !**

Le tambour s'arrête en position haute à la fin du programme, plus besoin de chercher l'ouverture ! De plus, la poignée à dépression permet d'ouvrir la machine plus facilement !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6,5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Capacité Variable Automatique	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	66
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:20
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	44
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	77
Classe sonore en essorage	C

PROGRAMMES

Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45°)	OUI
Synthétiques 40°	OUI
Coton 40°	OUI
Coton 60°	OUI
Coton 90°	OUI
Eco 40-60	OUI
20°C	OUI
RapidWash	
Laine 20°	OUI
Délicat 30°	OUI
Mixte 45' 40°	OUI
Coton 30°	OUI
Synthétiques 30°	OUI
Essorage + Vidange	OUI
Rinçage + Essorage	OUI

TOUCHES ET OPTIONS

MARCHE/PAUSE	OUI
Départ différé 1-3-6-9-12h	OUI
Energy Saver	OUI
Prélavage	OUI
Lavage Intensif	OUI
Rinçage Extra	OUI
Essorage	OUI
Reset Vidange	OUI

EQUIPEMENTS

Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct au tambour	OUI
Poignée à dépression	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange en façade	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57 / 58
Puissance de chauffage	2100 W
Alimentation électrique	220-230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

6,5kg, 1200 trs, Classe D, LED

Turn&Go, Rapid Wash

Accès direct au tambour, Simplicité d'utilisation

Référence	12 NC	EAN	USINE
BTW L65230 FR	859991649740	8 050 147 649 749	POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014